

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1211001 /2021
FLS.	829
RUB.	

Processo Administrativo nº 1211001/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 34/2021
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Materiais de Construção, Elétrico, Hidráulico, Ferragem, Ferramentas, Assessorios Tintas e Texturas destinados a Manutenção Preventiva de Imóveis, para atender as demandas das Secretarias Municipais de Matões do Norte/MA.

PROPOSTA INICIAL:

DISTRIBUIDORA COSTA LTDA CNPJ: 04.315.383/0001-48





DISTRIBUIDORA COSTA LTDA-EPP

CNPJ: 04.315.383/0001-48 INSC. EST: 12.379.421-8

RUA 08, Nº 28, QDA. 66 MAIOBÃO - PAÇO DO LUMIAR - MA

FONE/FAX: (98) 3264-5160 / (98) 9 8455-2015 - distribuidoracosta33@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1211001/2021

SESSÃO PÚBLICA: 05/01/2022, ÀS 09H00 HORAS.

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1211001/2021
FLS.	50
RUB.	

NOME DE FANTASIA: DISTRIBUIDORA COSTA

RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA COSTA LTDA

CNPJ: 04.315.383/0001-48

INSC. EST.: 12.379.421-8

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X)NÃO()

ENDEREÇO: RUA 28, QDA 66, NR 08 BAIRRO: MAIOBÃO CIDADE: PAÇO DO LUMIAR - MA

CEP: 65130-000 E-MAIL:distribuidoracosta33@gmail.com

CONTATO DA LICITANTE: JOSÉ MARIA TAVARES COSTA TELEFONE: 9898509552015

BANCO DA LICITANTE: BANCO DO BRASIL CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: AG. 3650-1 CONTA CORRENTE 120792-

X

	Descrição	Und	Qtd	Marca	V. Unit	V. Total
1	ADAPTADOR EM PVC PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA 20 Descrição Técnica: Medidas 25 mm / 3/4", composição PVC, formas de Utilização usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto, proteção a intempéries, não usar chave para aperto.	Und	345	Tigre	1,18	407,10
2	ADAPTADOR EM PVC PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA 25 x 1mm Descrição Técnica: Medidas 25 mm / 3/4", composição PVC, formas de Utilização usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto, proteção a intempéries, não usar chave para aperto.	Und	350	Tigre	0,73	255,50
3	ADAPTADOR EM PVC PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA 32 x 1mm Descrição Técnica: Medidas 25 mm / 3/4", composição PVC, formas de Utilização usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto, proteção a intempéries, não usar chave para aperto.	Und	300	Tigre	1,66	498,00
4	ADAPTADOR EM PVC PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA 40mm x 1 Descrição Técnica: Medidas 25 mm / 3/4", composição PVC, formas de Utilização usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto, proteção a intempéries, não usar chave ara aperto.	Und	145	Tigre	0,93	134,85
5	ADAPTADOR EM PVC PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA 50mm x 1 1/2 Descrição Técnica: Medidas 25 mm / 3/4", composição PVC, formas de Utilização usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto, proteção a intempéries, não usar chave ara aperto.	Und	175	Tigre	4,31	754,25



6	ALAVANCA	Und	30	Vonder	177,15	5.314,50
7	ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA 100 mm (PARA CONEXÃO)	Und	115	Tigre	2,97	341,55
8	ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA 50 mm Descrição Técnica: Medida 50 mm, composição borracha, formas de Utilização na vedação de redes de esgoto, instalado em tubos e conexões, anel de borracha tipo oring, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto usar lubrificante, prazo de validade 2 anos.	Und	100	Tigre	5,59	559,00
9	ANEL DE VEDAÇÃO FLEXÍVEL PARA DUCHA HIGIÊNICA Descrição Técnica: Fácil instalação, prático e seguro, material com alto poder de vedação, evita vazamento engate flexível.	Und	115	Tigre	2,31	265,65
10	ARCO DE SERRA	Und	100	Starrett	20,26	2.026,00
11	AREIA	M3	960	Natural	82,94	79.622,40
12	ARGAMASSA AC2	Und	500	Supermassa	33,54	16.770,00
	ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO SACO 20 kg. Descrição Técnica: Ideal para assentamentos e revestimentos de blocos cerâmicos tanto para áreas internas, quanto para áreas externas, rendimento de blocos cerâmicos - rende de 0,75 a 1 m ² /saco de 20 kg blocos de concreto - rende de 0,9 a 1,3 m ² /saco de 20 kg.	Und	500	Supermassa	24,02	12.010,00
14	ARREBITE 3/8 Descrição Técnica: 1 Caixa com 1000 rebites, indicado para fixações em geral. Possui corpo em alumínio que confere maior resistência à oxidação/corrosão, é fácil e rápido de aplicar e proporciona alta precisão e resistência.	Und	2000	MTX	2,50	5.000,00
15	ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITÁRIO Descrição Técnica: Material resina, cor neve, fixação ferragens de metal. Dimensões do produto largura 39,00 cm, altura 4,00 cm, profundidade 51,50 cm, peso 2,75 g.	Und	200	Astra	30,50	6.100,00
16	BALDE CONSTRUÇÃO	Und	200	Vonder	8,55	1.710,00
17	BARRA CHATA 1/2z Descrição Técnica: A barra chata possui superfície lisa e sem rebarbas, o que evita ferimentos. Fornecido com comprimento de seis metros, largura 112" 38,10mm, espessura 3/16"4,76mm, massa linear (kg/m)1,42, comprimento da barra 6 m, peso da barra 8,5 kg.	Und	100	Gerdau	50,70	5.070,00
18	BARRA CHATA 1/2 Descrição Técnica: Utilizada pelas serralherias, a barra chata é fornecida com comprimento de seis metros e é extremamente resistente e versátil. Possui ainda superfície lisa e sem rebarbas, o que evita ferimentos durante o seu manuseio.	Und	100	Gerdau	38,39	3.839,00
19	BARRA CHATA 1 Descrição Técnica: Muito utilizada pelas serralherias, a barra chata é extremamente resistente e versátil. Possui ainda superfície lisa e sem rebarbas, o que evita ferimentos durante o seu manuseio, largura 1. 1/4"31,75mm; espessura 1/4" 6,35mm; massa linear (kg/m) 1,58; comprimento da barra (m) 6 ; peso da barra (kg) 9,53	Und	300	Gerdau	25,71	7.713,00

MATÓES DO NORTE / MA
 PROC. 1211001 / 2021
 FLS. 851
 RUB. 11



		MATOES DO NORTE / MA				
		PROC.	1211001/2021			
		FLS.	952			
		RUB.				
20	BARRA CHATA 1x3/8 Descrição Técnica: Com 6 metros de comprimento, a barra chata serralheria é bastante solicitada em projetos de estruturas metálicas leves, principalmente de grades, esquadrias, portões, corrimãos de escadas, mezaninos, superfície lisa e sem rebarbas, o que ajuda a evitar ferimentos, largura 25, 40 mm, espessura 3/16 4,76mm, massa linear 0,95 kg, comprimento da barra 6 m, peso da barra 5,7 kg. linear 0,95 kg, comprimento da barra 6 m, peso da barra 5,7 kg.	Und	200	Gerdau	34,50	6.900,00
21	BARRA DE FERRO CONSTRUÇÃO 5.0mm Descrição Técnica: CA-60 possui propriedades de solvabilidade em todas as bitolas e apresentações. Indicado para a produção de vigotas de lajes pré-fabricadas, treliças, armações para tubos, pré-moldados e outras aplicações. É comercializado em rolos de aproximadamente 170 Kg, estocadores para uso industrial e feixes de barras retas de 12 metros. Tipo Ca-60, bitola 3/16, peso 1,8kg, unidade barra, espessura 50 mm, CA -60 C/12m, superfície nervurada.	Und	200	Gerdau	36,90	7.380,00
22	BARRA DE FERRO CONSTRUÇÃO 6.3mm Descrição Técnica: CA-60 possui propriedades de solvabilidade em todas as bitolas e apresentações. Indicado para a produção de vigotas de lajes pré-fabricadas, treliças, armações para tubos, pré-moldados e outras aplicações. É comercializado em rolos de aproximadamente 170 Kg, estocadores para uso industrial e feixes de barras retas de 12 metros. Tipo Ca-60, bitola 3/16, peso 1,8kg, unidade barra, espessura 50 mm, CA -60 C/12m, superfície nervurada.	Und	300	Gerdau	51,90	15.570,00
23	BARRA DE FERRO CONSTRUÇÃO 8.0mm Descrição Técnica: CA-50 é fornecida com a superfície nervurada, para dar mais aderência ao concreto, ele se diferencia dos vergalhões comuns porque traz benefícios incorporados, como a capacidade de solda a topo (para diâmetros de 10 a 40 mm), são fornecimento em barras retas de 12 metros e contam ainda com rigoroso controle dos diâmetros. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma nbr 7480; categoria Ca-50 com superfície nervurada; dimensões bitola: 5/16" espessura: 80 mm.". Tipo Ca-50, c/12 m, peso 4,7 kg, unidade barra	Und	150	Gerdau	67,00	10.050,00
24	BISNAGAS	Und	200	Tigre	4,80	960,00
25	BOCAL DE LOUÇAS E-27	Und	155	GE	2,91	451,05
26	BOIA ELÉTRICA	Und	55	Anauger	46,88	2.578,40
27	BOIA PARA BEBEDOURO	Und	100	Astra	55,29	5.529,00
28	BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA 220 V 0,5 CV: Descrição Técnica: Ideal para bombeamento de água isenta de sólidos (água limpa) em residências, poços, chácaras, praias, pequenos prédios, aplicações de pequeno porte, entre outras, respeitando a altura máxima para recalque de 25 metros (m.c.a.). atenção: equipamento originalmente ligado em 220 v-, por isso, antes de ligar, certifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a bomba. para alterar a tensão, basta	Und	20	Vonder	408,15	8.163,00



29	BOMBA D'ÁGUA PERIFERICA 220 V 1/2 CV: Descrição Técnica: Bomba periférica, rotor de bronze, proporciona maior resistência mecânica e elevada resistência contra corrosão, carcaça da bomba, em ferro fundido, maior resistência, motor em alumínio ip-44, baixo nível de ruído, ideal para abastecimento residencial (casas e sobrados)	Und	20	Vonder	241,50	4.830,00
30	BOMBA D'ÁGUA PERIFERICA 220 V 1 CV: Descrição Técnica: Bomba periférica, rotor de bronze, proporciona maior resistência mecânica e elevada resistência contra corrosão, carcaça da bomba, em ferro fundido, maior resistência, motor em alumínio ip-44, baixo nível de ruído, ideal para abastecimento residencial (casas e sobrados)	Und	22	Vonder	517,03	11.374,66
31	BOMBA D'ÁGUA PERIFERICA 220 V 2	Und	10	Vonder	1.343,60	13.436,00
32	BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO SAPO 220V: Descrição Técnica: Bomba para poço com diâmetro superior a 8 polegadas (200 mm); projetada para atender as necessidades básicas de água para uma residência e utilizada no abastecimento doméstico, para pequenas irrigações, vazão máxima: até 1.650 litros/hora altura manométrica máxima: 65m (elevação) temperatura máxima da água: 35%, profundidade de utilização abaixo do nível da água - submersão máxima: 20m bombeamento de água limpa tensão: 220v frequência: 60hz potência 280	Und	17	Anauger	343,29	5.835,93
33	BOTA DE BORRACHA (SETE LÉGUAS OU SIMILAR)	Par	60	Vulcabrás	51,73	3.103,80
34	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA	Par	60	Vulcabrás	43,80	2.628,00
35	BRITA Nº 01	M3	100	Natural	159,48	15.948,00
36	BROCAS PARA METAL 1À 10 MM (JOGO)	Conj	10	Bosch	149,28	1.492,80
37	BROXA PARA PINTURA	Und	1000	Tigre	7,76	7.760,00
38	BUCHA COM PARAFUSO FENDA Nº 10 Descrição Técnica: Medida parafuso diâmetro 6,1mm, comprimento 65 mm, cabeça sextavada, bucha material de nylon 10 mm, acabamento zincado, faixa de tamanho 02 mm a 10 mm, cabeça chata, tipo de fenda nº 10 simples, material aço/polietileno de alta densidade, cor cinza, altura 0.20 centímetros, largura 0.80 centímetros, comprimento 1.40 centímetros, peso 73.00 gramas.	Und	3000	Phillips	0,95	2.850,00
39	BUCHA COM PARAFUSO FENDA Nº 12 Descrição Técnica: Medida parafuso diâmetro 6,1mm, comprimento 65 mm, cabeça sextavada, bucha material de nylon 10 mm, acabamento zincado, faixa de tamanho 02 mm à 10 mm, cabeça chata, tipo de fenda nº8 simples, material aço/polietileno de alta densidade, cor cinza, altura 0.20 centímetros, largura 0.80 centímetros, comprimento 1.40 centímetros, peso 73.00 gramas.	Und	1500	Phillips	0,74	1.110,00
40	BUCHA COM PARAFUSO FENDA Nº 6 Descrição Técnica: Medida parafuso diâmetro 6,1mm, comprimento 65 mm, cabeça sextavada, bucha material de nylon 10 mm, acabamento zincado, faixa de tamanho 02 mm à 10 mm, cabeça chata, tipo de fenda nº8 simples, material aço/polietileno de alta densidade, cor cinza, altura 0.20 centímetros, largura 0.80 centímetros, comprimento 1.40 centímetros, peso 73.00 gramas.	Und	2000	Phillips	0,35	700,00

PR. DE. 1211001/2021
 FLS. 1553
 RUB. 110



				PROC. 1211001/2021		
				FLS. 954		
				RUB. 08		
41	BUCHA COM PARAFUSO FENDA Nº 8 Descrição Técnica: Medida parafuso diâmetro 6,1mm, comprimento 65 mm, cabeça sextavada, bucha material de nylon 10 mm, acabamento zincado, faixa de tamanho 02 mm à 10 mm, cabeça chata, tipo de fenda nº8 simples, material aço/polietileno de alta densidade, cor cinza, altura 0.20 centímetros, largura 0.80 centímetros, comprimento 1.40 centímetros, peso 73.00 gramas.	Und	3000	Phillips	0,55	1.650,00
42	BUCHA DE REDUÇÃO DE 50mmx40mm PARA ÁGUA Descrição Técnica: Medidas 50x40mm / 2x1 1/2" composição pvc, formas de utilização redução de diâmetros em rede de água, suporta pressão de serviço de até 750 kpa, (7,5 kgf/cm ² ou 75 m.c.a.).vantagens rapidez na execução das juntas soldáveis solda com adesivo plástico ou adesivo plástico extra forte, facilidade de instalação.	Und	800	Tigre	2,28	1.824,00
	BUCHA DE REDUÇÃO DE 50mmx40mm SOLDÁVEL PARA ESGOTO Descrição Técnica: Medidas 50x40mm / 2x 1 1/2" composição pvc, formas de utilização redução de diâmetros em rede de esgoto, bolsa para anel e ponta soldável, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. cuidados com o produto não bater ao introduzir a peça, vedar bem para evitar vazamentos.	Und	500	Tigre	9,56	4.780,00
44	BUCHA DE REDUÇÃO DE 75mmx50mm SOLDÁVEL PARA ESGOTO Descrição Técnica: Medidas 50x40mm / 2x 1 1/2" composição pvc, formas de utilização redução de diâmetros em rede de esgoto, bolsa para anel e ponta soldável, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. cuidados com o produto não bater ao introduzir a peça, vedar bem para evitar vazamentos.	Und	700	Tigre	5,22	3.654,00
45	BUCHA DE REDUÇÃO DE 75mmx50mm SOLDÁVEL PARA ESGOTO Descrição Técnica: Medidas 50x40mm / 2x 1 1/2" composição pvc, formas de utilização redução de diâmetros em rede de esgoto, bolsa para anel e ponta soldável, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. cuidados com o produto não bater ao introduzir a peça, vedar bem para evitar vazamentos.	Und	900	Tigre	2,42	2.178,00
46	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM.	Metro	3000	Cobracom	1,08	3.240,00
47	CABO FLEXÍVEL DE 10. MM.	Metro	500	Cobracom	8,30	4.150,00
48	CABO FLEXÍVEL DE 2,5 MM.	Metro	500	Cobracom	1,85	925,00
49	CABO FLEXÍVEL DE 4.00 MM.	Metro	500	Cobracom	3,49	1.745,00
50	CABO FLEXÍVEL DE 6.00 MM.	Metro	500	Cobracom	5,50	2.750,00
51	CABO FLEXÍVEL DE 8.00 MM.	Metro	500	Cobracom	8,50	4.250,00
52	CABO PP 2 VIAS X 1,5 MM.	Metro	500	Cobracom	3,75	1.875,00
53	CABO PP 2 VIAS X 2,5 MM.	Metro	500	Cobracom	5,48	2.740,00
54	CABO PP 2 VIAS X 4.000 MM.	Metro	500	Cobracom	9,50	4.750,00
55	CABO PP 2 VIAS X 6.00 MM.	Metro	500	Cobracom	16,11	8.055,00
56	CABO PP 3 VIAS X 1,5 MM.	Metro	500	Cobracom	4,20	2.100,00
57	CABO PP 3 VIAS X 2,5 MM.	Metro	500	Cobracom	10,49	5.245,00
58	CABO PP 3 VIAS X 4.000 MM.	Metro	500	Cobracom	9,28	4.640,00
59	CABO PP 3 VIAS X 6.00 MM.	Metro	200	Cobracom	27,78	5.556,00
60	CADEADO 30 mm Descrição Técnica: Tamanho 20 mm, utilização caixa correio, 60 registro luz, janelas, portões, chave standard, material corpo latão maciço, material da haste aço.	Und	200	Pado	20,45	4.090,00



61	CAIBRO DE 5cmx7 Descrição Técnica: Produto AN caibro, material madeira pinus. Altura 50 cm, largura 57 cm, comprimento 5,40 m, dimensão 50x57 cm, peso do produto 5,985 Kg.	Und	300	Leo Madeira	35,34	10.602,00
62	CAIXA D'ÁGUA 1.000 Litros Descrição Técnica: A Caixa D'água em Polietileno com Tampa 500 Litros Azul. Produto fabricado em material resistente, que protege o volume de fatores externos como o calor e a contaminação, dispensa parafusos e amarras. Capacidade de 1.000 litros.	Und	22	Fortlev	475,90	10.469,80
63	CAIXA D'ÁGUA 10.000 LITROS Descrição Técnica: Redonda, com tampa, impossibilita a infiltração de raios "uv, preserva a água potável, multiuso, capacidade 10.000 litros, material polietileno, altura sem tampa 2,00 m, altura com tampa 2,30 m, diâmetro superior 2,82 m, diâmetro inferior 2,38 m, peso 140 kg.	Und	6	Fortlev	3.643,90	21.863,40
64	CAIXA D'ÁGUA 2.000 Litros Descrição Técnica: A Caixa d'água em polietileno com tampa 500 litros azul, produto fabricado em material resistente, que protege o volume de fatores externos como o calor e a contaminação, conta ainda com exclusivo sistema de encaixe da tampa, que dispensa parafusos e amarras capacidade de 2.000 litros.	Und	13	Fortlev	1.195,83	15.545,79
65	CAIXA D'ÁGUA 5.000 LITROS Descrição Técnica: Redonda, com tampa, impossibilita a infiltração de raios uv, preserva a água potável, multiuso, capacidade 5.000 litros, material polietileno, altura da tampa 2,00, altura sem tampa 1,63, diâmetro com tampa: 2,45 diâmetros sem tampa: 2,37 diâmetros da base: 1,85 cores; azul,	Und	13	Fortlev	2.426,30	31.541,90
66	CAIXA D'ÁGUA 500 Litros Descrição Técnica: A Caixa d'água em polietileno com tampa 500 litros azul, produto fabricado em material resistente, que protege o volume de fatores externos como o calor e a contaminação, dispensa parafusos e amarras capacidade de 500 litros.	Und	17	Fortlev	202,62	3.444,54
67	CAIXA DE DESCARGA SIMPLES	Und	200	Astra	28,90	5.780,00
68	CAIXA DE GORDURA SIFONADA 20X25 Descrição Técnica: Receber os despejos dos ramais de descarga, ramais de esgoto primário e ramais de esgoto secundário, direcionando os ramais aos sistemas coletores de esgoto predial. Altura 15. 00 cm, largura 15.00 cm, profundidade 15.00 cm, peso 0. 27 kg.	Und	28	Tigre	57,40	1.607,20
69	CAIXA DE LUZ 2X4	Und	1000	C&C	2,27	2.270,00
70	CAIXA PADRÃO MONOFÁSICA	Und	100	Implast	60,00	6.000,00
71	CAIXA PADRÃO TRIFÁSICA	Und	55	Implast	149,50	8.222,50
72	CAL DE PINTURA BRANCO, SACO 5KG	Und	500	Hidracor	8,70	4.350,00
73	CANALETAS ADESIVO	Und	1000	Dexson	6,91	6.910,00
74	CAIXA DE GORDURA SIFONADA 20X25 Descrição Técnica: Receber os despejos dos ramais de descarga, ramais de esgoto primário e ramais de esgoto secundário, direcionando os ramais aos sistemas coletores de esgoto predial. Altura 15. 00 cm, largura 15.00 cm, profundidade 15.00 cm, peso 0. 27 kg.	Und	117	Tigre	7,73	904,41
75	CAP DE 25 mm Soldável Descrição Técnica: Medidas 25 mm / 3/4", composição pvc, formas de utilização fechamento de pontos de espera ou finais de rede, bolsa soldável, prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	Und	300	Tigre	1,71	513,00

MATEOS DO NORTE / MA	
PRC.	1211001/2021
FLS.	855
RUB.	



76	CAP DE 40 mm Soldável Descrição Técnica: Medidas 40 mm 3/4", composição pvc, formas de utilização fechamento de pontos de espera ou finais de rede, bolsa soldável, prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	Und	145	Tigre	2,41	349,45								
77	CAP DE 50 mm Soldável Descrição Técnica: Medidas 40 mm / 3/4", composição pvc, formas de u utilização fechamento de pontos de espera ou finais de rede, bolsa soldável, prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	Und	145	Tigre	3,58	519,10								
78	CAPA DE CHUVA FORRADA COM CAPUZ Descrição Técnica: Capa de chuva forrada fechamento frontal através de botões de pressão na cor amarela. ideal para: proteção do usuário contra intempéries (chuva), indicado para serviços e atividades externas ou atividades que envolvam respingos de água.	Und	55	Maicol	21,27	1.169,85								
					<table border="1"> <tr> <td colspan="2">MATOES DO NORTE / MA</td> </tr> <tr> <td>PROC.</td> <td>1211001 / 2021</td> </tr> <tr> <td>FLS.</td> <td>856</td> </tr> <tr> <td>RUB.</td> <td></td> </tr> </table>		MATOES DO NORTE / MA		PROC.	1211001 / 2021	FLS.	856	RUB.	
MATOES DO NORTE / MA														
PROC.	1211001 / 2021													
FLS.	856													
RUB.														
79	CARRETILHA PARA PORTÃO TAMANHO GRANDE Descrição Técnica: Manivela com infinito anti reverso, carretel de duralumínio aliviado, chassi em alumínio e laterais em fibra de carbono, coroa em duralumínio, manivela de carbono, guia de linha revestido em titânio, freio e botão do controle de arremesso com regulagem ponto a ponto final sonoro do freio, sistema de freio centrífugo com regulagem externa, super freio com 6 arruelas: 3 de carbono + 2 de aço inox + 1 duralumínio. freio: 14lb / 6,35kg 10 rol de esferas + 1 rol. roletes, relação de recolhimento: 8.3:1 recuperação por volta [ipt]: 89 cm, capacidade de linha 0.30mm 130m, peso: 162g.	Und	30	AEME	34,00	1.020,00								
80	CARRETILHA PARA PORTÃO TAMANHO MÉDIO Descrição Técnica: Manivela com infinito anti reverso, carretel de duralumínio aliviado, chassi em alumínio e laterais em fibra de carbono, coroa em duralumínio, manivela de carbono, guia de linha revestido em titânio, freio e botão do controle de arremesso com regulagem ponto a ponto final sonoro do freio, sistema de freio centrífugo com regulagem externa, super freio com 6 arruelas: 3 de carbono + 2 de aço inox + 1 duralumínio. Freio: 14lb / 6,35kg 10 rol de esferas + 1 rol. Roletes, relação de recolhimento: 8.3: 1 recuperação por volta [IPT]: 89 cm, capacidade de linha 0.30mm 130m, peso: 150g.	Und	45	AEME	34,00	1.530,00								
81	CARRETILHA PARA PORTÃO TAMANHO PEQUENO Descrição Técnica: Manivela com infinito anti reverso, carretel de duralumínio aliviado, chassi em alumínio e laterais em fibra de carbono, coroa em duralumínio, manivela de carbono, guia de linha revestido em titânio, freio e botão do controle de arremesso com regulagem ponto a ponto final sonoro do freio, sistema de freio centrífugo com regulagem externa, super freio com 6 arruelas: 3 de carbono + 2 de aço inox + 1 duralumínio. Freio: 14lb / 6,35kg 10 rol de esferas + 1 rol. Roletes, relação de recolhimento: 8.3:1 recuperação por volta [IPT]: 89 cm, capacidade de linha 0.30mm 130m, peso: 120g.	Und	45	AEME	34,00	1.530,00								
82	CARRO DE MÃO	Und	30	Tramontina	170,75	5.122,50								
83	CLIPS: p/ fixação de cabo de aço 1"	Und	50	LDI	138,00	6.900,00								
84	CLIPS: p/ fixação de cabo de aço alma de fibra DN 10mm - (1/2")	Und	50	LDI	7,47	373,50								
85	CHAPA DE AÇO 22 GALVANIZADA 1X2 Descrição Técnica: Construção civil e nas indústrias automobilística e de utilidades domésticas. Bitola 32 gsg espessura 0, 30 mm, peso kg /m? 2,40.	Und	17	Aço Maranhão	234,00	3.978,00								



86	CHAPA ZINCADA 22 Descrição Técnica: Construção civil e nas indústrias automobilística e de utilidades domésticas, composição aços planos laminados a frio que passam pelo processo de cobertura de zinco por imersão, espessura: de	Und	50	Aço Maranhão	234,00	11.700,00
87	CHIBANCA	Und	10	Vonder	59,73	597,30
88	CHUVEIRO PLÁSTICO	Und	200	Astra	8,29	1.658,00
89	CIMENTO DE 50 KG. Descrição Técnica: Cimento para uso geral, com secagem rápida e alta resistência. Muito versátil, pode ser utilizado da fundação ao acabamento na obra. Ideal para: Reboco, Concreto Convencional, Contrapiso e Lajes.	Und	2200	Itaqui	36,08	79.376,00
90	COLA DE CONTATO FORMICA 2,8kg Descrição Técnica: Composição: Borracha de policloropreno, resinas sintéticas, solventes aromáticos e alifáticos; peso líquido: 2,8 kg, líquido opaco de média viscosidade, na cor bege leitoso. o rendimento dependerá das superfícies e do tipo de aplicação, ex.: na aplicação com espátula dentada, sobre aglomerado ou madeira, o rendimento é de 270 a 400 g/m ² , incluindo as duas superfícies, tempo de secagem: 15 a 30 minutos, variando de acordo com as condições de temperatura, umidade relativa do ar e circulação do ar no ambiente; tempo total de cura: o tempo de cura total é de 7 dias;	Und	55	Cascola	130,78	7.192,90
91	COLA PARA PVC TUBO 850 kg Descrição Técnica: Promover a união entre tubos e conexões de pvc por meio de soldagem a frio, aplicação: processo de soldagem das linhas soldável marrom para água fria, registros e válvulas soldáveis e esgoto, tubo 850 kg.	Und	100	Tigre	34,20	3.420,00
92	COLHER DE PEDREIRO Nº 10 Descrição Técnica: material; aço sae 5160 tratamento: temperado e revenido dureza: 45 a 55 hre, acabamento: polido proteção: verniz, colher inteiriça sem solda cabo de madeira acabamento: lixado proteção: verniz.	Und	55	Vonder	22,90	1.259,50
93	COLHER DE PEDREIRO Nº 8 Descrição Técnica: Material: aço sae 5160 Tratamento: temperado e revenido dureza: 45 a 55 hre, acabamento: polido proteção: verniz, colher inteiriça sem solda cabo de madeira acabamento: lixado proteção: verniz.	Und	55	Tigre	12,35	679,25
94	CONECTORES PARA HASTE DE ATERRAMENTO	Und	100	FEK	4,57	457,00
95	CORDA DE NYLON DE 5/8 POLEGADA Descrição Técnica: diâmetro (polegada) 5/8; resistência mínima (kgf) 2257, metros por quilo 8 mm, peso por rolo 26 kg.	Und	500	Vonder	2,98	1.490,00
96	CURVA LONGA DE 45X100 mm PARA ESGOTO Descrição Técnica: produto utilizado em projetos hidráulicos, material pvc; altura 40.00 centímetros; largura 10.00 centímetros; comprimento 40.00 centímetros peso 625.50 gr. usar lubrificante na vedação.	Und	200	Tigre	17,87	3.574,00
97	CURVA LONGA DE 45X50 mm PARA ESGOTO Descrição Técnica: medidas 50 mm / 2", composição pvc, formas de utilização, mudança de direção à 90 graus na mesma bitola; conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio long. usar lubrificante na vedação.	Und	85	Tigre	7,89	670,65
98	CURVA LONGA DE 45X75 mm PARA ESGOTO Descrição Técnica: medidas 75 mm / 2", composição pvc, formas de utilização, mudança de direção à 90 graus na mesma bitola; conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio long. usar lubrificante na vedação.	Und	55	Tigre	16,37	900,35

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1211001/2021
FLS.	857
RUB.	110



99	DIAMANTE PARA RISCADREIRA DE CERÂMICA (CARRETILHA) Descrição Técnica: capacidade máxima de corte: 900 mm, espessura máxima de corte: 12 mm, peso líquido: 9,7400 kg, peso bruto: 10,0000 kg, metragem: 0,032400 m3, dimensões produto (compr. x larg. x alt.): 1.040x 205x 91 mm, dimensão extra a: 205,0 mm, imenso extra b: 91,0 mm, dimensão extra c: 1.040,0 mm.	Und	53	Cortag	19,46	1.031,38						
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">MATOES DO NORTE / MA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">PROC. 1241001 / 2024</td> <td style="text-align: center;">858</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">FLS.</td> <td style="text-align: center;">RUB.</td> </tr> </table>							MATOES DO NORTE / MA		PROC. 1241001 / 2024	858	FLS.	RUB.
MATOES DO NORTE / MA												
PROC. 1241001 / 2024	858											
FLS.	RUB.											
100	DIAMANTE PARA RISCADREIRA DE CERÂMICA (PINO) Descrição Técnica: Suporte de alumínio para maior durabilidade com travas para o carro alça de transporte para fácil manuseio e mobilidade. cabo ergonômico; pino de corte substituível; peso: 4800g; capacidade de corte (cm): 632; largura (mm): 173; altura (mm): HO.	Und	45	Cortag	23,46	1.055,70						
101	DISCO DE CORTE INOX 7 Descrição Técnica: Aplicações em tubos, chapas, perfis barras, tamanho: 7" (115 mm) "furo: 7/8" (22,23 mm; "espessura: 1/16" (1,6 mm)	Und	115	Starrett	5,95	684,25						
102	DISJUNTOR MONOFÁSICO 100° Descrição Técnica: Monofásico b ampéres: 100; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 100°; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - Ska - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - Ska 380/220 v - 4,5ka; número de polos: Ip dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	Und	55	Weg	84,15	4.628,25						
103	DISJUNTOR MONOFÁSICO 10° Descrição Técnica: Tipo: monofásico amperes: 10°; aplicação: geral curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127v - Ska - 380/220v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127v - Ska 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1 polo; dimensões (axlpx): 9,0x1,8x5,3 cm; peso: 0,10 kg	Und	100	Weg	11,42	1.142,00						
104	DISJUNTOR MONOFÁSICO 16ª Descrição Técnica: Tipo: monofásico b Especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos. Corrente nominal: 16ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de polos: lp; dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	Und	110	Weg	9,07	997,70						
105	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25ª Descrição Técnica: Tipo: monofásico b Amperes: 25ª; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 25ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: lp dimensões; tamanho: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg.	Und	117	Weg	9,21	1.077,57						
106	DISJUNTOR MONOFÁSICO 32ª descrição técnica: tipo: monofásico b Amperes: 32; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 32ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127v - 5ka - 380/220v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1; dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	Und	100	Weg	8,39	839,00						
107	DISJUNTOR MONOFÁSICO 40ª descrição técnica: tipo: monofásico b Amperes: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 40ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: lp Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	Und	45	Weg	9,88	444,60						



		MATOES DO NORTE / MA				
		PROC.	1211001/2021			
		FLS.	859			
		RUB.	010			
108	DISJUNTOR MONOFÁSICO 50° Descrição Técnica: Monofásico b Ampéres: 50; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 50°, corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - Ska - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - Ska 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	Und	45	Weg	13,25	596,25
109	DISJUNTOR MONOFÁSICO 63° Descrição Técnica: Monofásico b Ampéres: 63; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 63°, corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - Ska - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	Und	45	Weg	13,21	594,45
110	DISJUNTOR MONOFÁSICO 70ª Descrição Técnica: Monofásico b Amperes: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 70ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	Und	45	Weg	16,44	739,80
111	DISJUNTOR MONOFÁSICO 80ª Descrição Técnica: Monofásico b Amperes: 80; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 80ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	Und	45	Weg	67,93	3.056,85
112	DISJUNTOR MONOFÁSICO 90ª Descrição Técnica: Monofásico b Amperes: 80; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 90ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p dimensões : 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	Und	45	Weg	105,96	4.768,20
113	DISJUNTOR TRIFÁSICO 100° Descrição Técnica: Trifásico Ampêeres: 100; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 100°; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - Ska - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - Ska 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	Und	30	Weg	154,48	4.634,40



						MATOES DO NORTE / MA	
						PRCC.	1211001 / 2021
						FLS.	860
						RUB.	110
114	DISJUNTOR TRIFASICO 32ª Descrição Técnica: Trifásico, Amperes: 32; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 32ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	Und	45	Weg	42,53	1.913,85	
115	DISJUNTOR TRIFASICO 40ª Descrição Técnica: Trifásico, Amperes: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 40ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	Und	55	Weg	45,41	2.497,55	
116	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50ª Descrição Técnica: Trifásico, Amperes: 50; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 50ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	Und	45	Weg	54,91	2.470,95	
117	DISJUNTOR TRIFASICO 63ª Descrição Técnica: Trifásico, Amperes: 63; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 63ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	Und	30	Weg	50,78	1.523,40	
118	DISJUNTOR TRIFÁSICO 75ª Descrição Técnica: Trifásico, Amperes: 75; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 75ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - Ska - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - Ska 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg 0	Und	45	Weg	150,00	6.750,00	
119	DOBRADIÇA SIMPLES	Und	500	MGM	4,85	2.425,00	
120	ELETRODO OK 46 (LATA) Descrição Técnica: O eletrodo de 3,25 mm lata com 20 kg - ok46. 00 é ideal para uso geral em todos os tipos de juntas, em todas as posições, produzindo cordões de excelente acabamento. soldagem de chapas navais, estruturas metálicas, construções em geral. o eletrodo ok 46 tem bom desempenho em chapas galvanizadas, sem preparação e ponte amento.	Lta	17	ESAB	280,00	4.760,00	
121	ELETRODO OK 46 Descrição Técnica: Dados de deposição: 18-28 volts, corrente: 60-100 a; diâmetro: 2.5 mm; peso: 18.00 kg; profundidade: 13.00 cm; altura: 36.40 cm; largura: 13.00 cm.	Und	55	ESAB	50,25	2.763,75	
122	ENXADA: estreita *25 x 23 * cm com cabo	Und	30	Vonder	39,60	1.188,00	
123	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	Und	5	Tramontina	189,99	949,95	



124	Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 de 2 graus	Und	5	Tramontina	249,00	1.245,00
125	ESCADA BANQUETA DE ALUMÍNIO 3 DEGRAUS	Und	5	Tramontina	94,85	474,25
126	ESMALTE SINTÉTICO 3.600 ML. MARFIM Descrição Técnica: Galão 3,61 até 50m ² por de mão; quarto 0,91 até 12m ² por de mão, secagem ao toque: 4 horas, entre de mãos: 12h final: 24h, cor branco, 3.600 ml.	Galões	100	Suvenil	76,73	7.673,00
127	ESPATULA 10 CM Descrição Técnica: Espátula rígida com cabo de madeira, fabricada em aço carbono de alta qualidade, cabo produzido com madeira de origem renovável, ótimo acabamento, pintura envernizada garante maior resistência à peça. Utilizada em raspagem de tinta, cimento e outros resíduos também na aplicação de massa corrida; largura da lâmina: 10 cm; comprimento total: 260 mm.	Und	30	Vonder	8,55	256,50
128	ESPÁTULA 4 CM Descrição Técnica: Espátula rígida, cabo de madeira de 105 mm, além de ter uma excelente resistência, é produzido com madeira de origem renovável, fabricada em aço carbono especial de alta qualidade, pintura envernizada garantindo maior resistência à peça, utilizada especialmente, na raspagem de tinta, cimento e outros resíduos também é utilizada na aplicação de massa corrida. dimensões: comprimento: 255,0 mm; comprimento útil: 133,0 mm; largura: 4 cm	Und	30	Vonder	4,59	137,70
129	ESPATULA 8 CM Descrição Técnica: Espátula rígida com cabo de madeira, fabricada em aço carbono de alta qualidade, cabo produzido com madeira de origem renovável, ótimo acabamento, pintura envernizada garante maior resistência a peça. Utilizada em raspagem de tinta, cimento e outros resíduos também na aplicação de massa corrida; largura da lâmina: 8 cm; comprimento total: 260 mm	Und	30	Vonder	5,18	155,40
130	EXTENSÃO ELETRICA CARRETILHA 5 METROS 3 TOMADAS 2 PINOS	Und	45	Daneva	28,94	1.302,30
131	EXTENSÃO ELETRICA DE 10 METROS - 2 X 1 MM	Und	17	Daneva	37,98	645,66
132	EXTENSÃO ELETRICA DE 20 METROS - 2 X 1 MM	Und	13	Daneva	204,66	2.660,58
133	FACÃO RABO DE GALO DE 12 Descrições Técnica: Material cabo de madeira longo lamina de aço temperado, medidas a x l x c: lamina 13 polegadas = 32 cm, comprimento total 62 cm, capacidade (l), (kg) ou (voltagem) rabo de galo.	Und	17	Vonder	38,48	654,16
134	FECHADURA DE PORTÃO Descrição Técnica: Acionamento manual 3 chaves para abertura através dos cilindros externo e interno, cilindro fixo com 40 mm de comprimento; material aço plástico abs e latão, manual, certificado de garantia, 3 chaves, gabarito, bocal e suporte com rolete, ajustes na pressão da mola. Frequência 50/60 hz; alimentação 12 v (tra-400 ou sistema hdl compatível) consumo 15w. Dimensão da embalagem 118x103x160mm, peso 1, 60 kg.	Und	100	Intelbras	50,30	5.030,00
135	FECHADURA INTERNA-EXTERNA INOX POLIDO Descrição Técnica: Maçaneta 454 , material: inox polido, uso: porta interna st2-evo 55, espessura de porta mínima 30mm e máxima 40mm, fechadura: tipo; externa.	Par	100	La Font	53,49	5.349,00

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1211001 12021
FLS.	861
RUB.	



				PROC.	1211001/2021	
				FLS.	962	
				RUB.		
136	FIBRA DE VIDRO Descrição Técnica: Alta resistência à ruptura, baixíssima porcentagem de alongamento e boa estabilidade dimensional com variações térmicas (em comparação à tela metálica), baixo peso (1/4 do aço), não conduz eletricidade, não é corrosiva, transparência magnética, proporcionam excelente performance, grande agilidade e alta facilidade às aplicações e maleabilidade são as principais propriedades da tela de fibra de vidro estrutural	Metro	55	Fibertex	51,65	2.840,75
137	FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL	Und	55	CK Filtros	144,23	7.932,65
138	FIO DE NYLON PARA CORTADOR DE GRAMA Descrição Técnica: Fabricado em plástico de alta resistência, proporcionando maior durabilidade e ótimo acabamento, fio de nylon com 1,8 mm de espessura e 8 m de comprimento. utilizado nos aparadores de grama ap500, ap600, ap700, ap800, ap1000, ap1500, ap1800, apr1000, ap1000t e ap1500t. Peso 0,05 kg, comprimento 62 mm, largura 62 mm, altura 40 mm.	Metro	1000	Vonder	1,30	1.300,00
139	FIO PARALELO 1,5 MM.	Metro	500	Sil	1,79	895,00
	FIO PARALELO 2,5 Descrição Técnica: Fio paralelo 2x 2,5mm cor: branco, diâmetro: 2,5mm, tensão: 300 v. recomendado para instalações internas e ligações de pequenos aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas «condutor: fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 5 de encordoamento atendendo a norma abnt nm 280. isolamento: composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo pvc/d, norma de referência: nbr nm 247-5 - cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v, inclusive parte 5: cabos flexíveis (cordões) (jec 60227-5, mod).normas aplicáveis: nbr nm 280 e nbr nm 247-2,designação do produto: 247 nm 42-c5.	Metro	1000	Sil	4,59	4.590,00
141	FIO PARALELO DE 4.00 MM.	Metro	1000	Sil	7,14	7.140,00
142	FIO TORCIDO DE 1,5 MM.	Metro	500	Sil	12,69	6.345,00
143	FIO TORCIDO DE 2,5 MM.	Metro	1000	Sil	4,85	4.850,00
144	FITA AUTO FUSÃO 19 MM X 76 MM 5 M	Rolo	85	3M	13,00	1.105,00
145	FITA ISOLANTE BI TENSÃO 18 MM X 13 MM X 20 M	Rolo	55	3M	6,91	380,05
146	FITA ZEBRADA	Rolo	50	3M	15,61	780,50
147	FORMICA 3,08X1, 25M 08 MM DE ESPESSURA Descrição Técnica: Cor: gelo 1106; dimensão: 3,08 x 1,25; espessura: 0,8mm; acabamento: brilhante.	Folha	30	Leo Madeira	414,35	12.430,50
148	FORMICA 3,08X1, 25M 13 MM DE ESPESSURA Descrição Técnica: Cor: preto 121, dimensão: 3,08 x 1, 25, espessura: 0,6mm, acabamento: brilhante (br).	Folha	30	Leo Madeira	268,85	8.065,50
149	FURADEIRA DE IMPACTO S/8 900 W GSB 30 -2 POTENCIA 220 V Descrição Técnica Potência: 500 frequência: 50/60 hz. mandril de 3/8" - 10 mm, potencia 220v; rotação: 3000 min1/ rpm. Impactos: 48000 ipm. corpo e botões injetados, cabo elétrico de 1,8 m com plugue certificado pelo inmetro.	Und	6	Bosch	1.000,00	6.000,00
150	GRAMA Descrição Técnica: Cor: verde brilhante — verde magenta. Altura do fio: 30 mm; tipo de base: tela mista (polipropileno + algodão) com super látex; comprimento do rolo: 20m; largura do rolo: 2m; diâmetro do rolo: 0,6m peso do rolo: 80 kg; m? por rolo: 40m?; n° de pontos por m?: 11.400 pontos, espaçamento: 15 mm.	Und	500	Vinza	17,55	8.775,00
151	HASTE DE ATERRAMENTO COM 2 MTS	Und	100	Olivo	39,36	3.936,00
152	INTERRUPTOR CONJUNTO COM 1 TOMADA E 2 SEÇÕES	Und	300	Fame	12,93	3.879,00
153	INTERRUPTOR CONJUNTO COM 2 TOMADA E 1 SEÇÃO	Und	300	Fame	19,78	5.934,00
154	INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBREPOR	Und	300	Fame	7,53	2.259,00



155	IRRIGADOR JATO GIRATÓRIO PLÁSTICO Descrição Técnica: Irrigador e 1 conector para engate rápido, indicado para irrigações em geral, fabricado em plástico abs de alta resistência, giratório tipo disco, entrada do irrigador para jardim: rosca "A.	Und	12	Famastil	35,60	427,20
156	JANELAS EM ALUMÍNIO DE VIDRO 1.00 X 1.00 MTS	Und	50	Brismak	142,40	7.120,00
157	JANELAS EM MADEIRA 1.00 X 1.00 MTS	Und	17	Leo Madeira	246,67	4.193,39
158	JOELHO COM REDUÇÃO 1 ROSCÁVEL DE FERRO GALVANIZADO Descrição Técnica: Diâmetro nominal: 1 1/4" x 3/4" / 32mm x 20mm, dimensão 36mm, dimensão b (vide foto): 41 mm, peso: 263g, pressão de serviço na condução de fluídos: até 120°: 360 Ibf/pol2, 25 kgf/cm2 (bar); até 300°: 290 Ibf/pol2, 20 kgf/cm2(bar); ambiente: 1500 Ibf/pol2, 100 kgf/cm2(bar)	Und	70	Tigre	44,26	3.098,20
159	JOELHO COM REDUÇÃO DE 25X20 MM SOLDÁVEL/ROSCÁVEL Descrição Técnica: Medidas 20mm / 1/2", composição pvc, formas de utilização. Mudança de redes a 90 graus com redução na derivação, resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade	Und	300	Tigre	2,16	648,00
160	JOELHO DE 20 MM, SOLDÁVEL Descrição Técnica: Joelho 90° em pvc soldável 20mm marrom , também conhecido como cotovelo 90° marrom 112", em pvc, na cor marrom, e suportam até 7,5kgf/cm ² ou 75 m.c.a. à temperatura de 20°c.	Und	1500	Tigre	0,76	1.140,00
161	JOELHO DE 40 MM ROSCÁVEL DE FERRO GALVANIZADO Descrição Técnica: Joelho soldável de 45° com bitola de 40 mm ideal para redes para a condução de água potável, gás, vapor, combustível, ar comprimido, rede de prevenção e combate a incêndio, e outras aplicações hidráulicas em geral aonde o fluido conduzido necessita de proteção interna contra oxidação.	Und	55	Tigre	18,60	1.023,00
162	JOELHO DE 40 MM SOLDÁVEL Descrição Técnica: Fácil instalação, bitola de 40 mm, conexão soldável, faz a ligação de dois pontos de água. Dispensa o uso de ferramentas, resistente a produtos químicos, não sofre corrosão.	Und	145	Tigre	2,04	295,80
163	JOELHO DE 40 MM, PARA ESGOTO SOLDÁVEL Descrição Técnica: Fácil instalação, bitola de 40 mm, conexão soldável, faz a ligação de dois pontos de água. Dispensa o uso de ferramentas, resistente a produtos químicos, não sofre corrosão.	Und	835	Tigre	1,14	951,90
164	JOELHO DE 50 MM ROSCÁVEL DE FERRO GALVANIZADO Descrição Técnica: Joelho soldável de 45° com bitola de 50 mm ideal para redes para a condução de água potável, gás, vapor, combustível, ar comprimido, rede de prevenção e combate a incêndio, e outras aplicações hidráulicas em geral aonde o fluido conduzido necessita de proteção interna contra oxidação.	Und	100	Tigre	24,00	2.400,00
165	JOELHO DE 50 MM SOLDÁVEL Descrição Técnica: Fabricada em pvc rígido, indicada para a mudança de direção da tubulação no ângulo de 90°. uma linha especialmente fabricada para atender aos sistemas prediais de esgoto, possui facilidade na instalação e elevada durabilidade. Material pvc, bitola 50 mm.	Und	200	Tigre	3,63	726,00

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	121001 / 2021
FLS.	863
RUB.	110



							PRQC	1211004	2021
							FLS.	862	
							RUB.		
166	JOGO DE CHAVES COMBINADAS 6 A 22 MM COM 12 PEÇAS AUOA 12024 Descrição Técnica: Jogo de chaves combinadas é composto por 12 peças feitas em aço resistente, indicadas para apertar e frouxar parafusos ou porcas com perfil quadrado ou sextavado. Conta com um lado fixa e a outra estrela, possibilitando aplicações em locais de difícil acesso. Composto por 12 peças; medidas das peças: 6-7 -8 -9-10-11-12-13-14-17-19-22mm, para uso profissional e doméstico.	KIT	13	Phillips	94,22	1.224,86			
167	KIT DE REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ACOPLADA Descrição Técnica: Mecanismo saída caixa acoplada duplo acionamento universal - Spçs. Indicado para todos os modelos de caixa acoplada; acionador lateral ou superior, kit com 5 conjuntos, sistema dual flush; duplo acionamento descarga com acionamento parcial e total, atende alta e baixa pressão; Permite até 50% de economia de água, companhia acionador em abs cromado; Altura ajustável do tubo extravasor (ladrão).material: plástico ,borracha, abs.	KIT	55	Deca	66,98	3.683,90			
	KIT SERRA COPO DIAMANTADO CONCRETO Descrição Técnica: Kit serra copo intercambiáveis de tungstênio com 6 peças, medidas 33m m,53mm, 67mm ,73mm para uso em furadeiras. Facilita a instalação de: sanitários, revestimentos, condutores elétricos, canos e tubulações, dutos, aparelhos elétricos, aparelhos de ventilação, encanamentos. Aplicações, aglomerados, alumínio e laminados diversos, amianto, alvenaria, ardósia latão, zinco e cobre fibra de vidro, azulejos, mármore, cerâmica, tijolos e madeira e outros.	KIT	6	Nagano	146,90	881,40			
169	Lâmpada fluorescente 20 w	Und	150	Osran	8,10	1.215,00			
170	Lâmpada fluorescente 32 w	Und	150	Osran	19,00	2.850,00			
171	Lâmpada fluorescente 40 w	Und	150	Osran	8,66	1.299,00			
172	Lâmpada fluorescente compacta 2u w	Und	50	Osran	11,92	596,00			
173	Lâmpada fluorescente compacta 2u/3u branca 9/10 w	Und	50	Osran	11,32	566,00			
174	Lâmpada fluorescente compacta 3u w	Und	50	Osran	12,85	642,50			
175	LÂMPADAS LED 20 WATS BOCAL E-27	Und	300	Osran	21,48	6.444,00			
176	LÁPIS DE CERA ESTACA Descrição Técnica: Estaca de cera, não tóxico, não mancha as mãos, ideal para marcar e escrever em madeira, couro, borracha, cimento, mármore, granito, embalagem contém 12 unidades.	Cx	45	Acrilex	6,34	285,30			
	LÁPIS PARA CARPINTEIRO Descrição Técnica: Comprimento do lápis para carpinteiro: 178,0 mm, largura do lápis para carpinteiro: 10,0 mm, espessura do lápis para carpinteiro: 6,0 mm.	Und	85	Thompson	1,72	146,20			
178	LIMA 4" 3 LADOS Descrição Técnica: Para afiação de enxadas, machados, foices, serras e especialmente para facões (no corte de cana) e outras ferramentas agrícolas. possuem picado simples nas faces e nas bordas. tipos de picado: murça; bastarda; picado simples de limas mecânicas; içado duplo de limas mecânicas. Comprimento da lima 4 ".largura6,5 mm; comprimento 150 mm, espessura 6,35 mm; material da ferramenta metal. Tipo de material da ferramenta aço carbono.	Und	55	Vonder	23,18	1.274,90			
179	LIMA PARA SERROTE Descrição Técnica: Comprimento da lima 4 " largura 6,5 mm, comprimento 150 mm, espessura 6,35 mm, material da ferramenta aço carbono, uso indicado para afiação de serrotes.	Und	13	Tramontina	15,11	196,43			
180	LINHA PARA PEDREIRO 100 m Descrição Técnica: A linha para pedreiro 100mt trançada polibel é uma ferramenta muito útil na construção civil, fio para alinhamento, modelo trançado, comprimento 100 m.	Und	55	Vonder	8,14	447,70			



181	LIXA 100 Descrição Técnica: Lixa ferro nº 100 preta da 3m é perfeita para utilização principalmente em lixamentos de metais, manutenção, limpezas, pinturas, em operações manuais e em ferramentarias. Produto desenvolvido com costado de pano de	Folha	500	Tigre	1,73	865,00								
182	LIXA 80 Descrição Técnica: A lixa massa nº 80 vermelha foi desenvolvida para operações de desbaste e acabamento principalmente na construção civil, no lixamento de rebocos, argamassas, gessos e pinturas de paredes em geral. Produto possui boa flexibilidade, maior poder de corte e alta resistência à fratura e ao desgaste. Largura (cm): 22,5; comprimento (cm): 27, 5, peso (kg): 0,030.	Folha	500	Tigre	2,67	1.335,00								
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td colspan="2">MATÕES DO NORTE / MA</td> </tr> <tr> <td>PROC.</td> <td>1211001 / 2021</td> </tr> <tr> <td>FLS.</td> <td>865</td> </tr> <tr> <td>RUB.</td> <td></td> </tr> </table>							MATÕES DO NORTE / MA		PROC.	1211001 / 2021	FLS.	865	RUB.	
MATÕES DO NORTE / MA														
PROC.	1211001 / 2021													
FLS.	865													
RUB.														
183	LIXA PARA FERRO Descrição Técnica: Utilizados em operações de desbaste e acabamento de superfícies metálicas e outros materiais, na linha profissional. Suportam grandes esforços e pode ser aplicada tanto em lixamento manual quanto com máquinas para lixamento vibratórias, onde a folha é cortada e encaixada na máquina. Lixa de pano modelo k246 .« Tamanho da lixa 225x275 mm. Grão ou grana 100, tipo de material do grão óxido de alumínio.	Folha	500	Tigre	2,66	1.330,00								
184	LIXA PARA MADEIRA Descrição Técnica: A lixa madeira nº 150 amarela da 3m é um produto perfeito para utilização principalmente no lixamento de madeiras em geral ou seus revestimentos e também no lixamento de tintas, massa corrida e rebocos de paredes, além de ter uma ótima flexibilidade. Produto desenvolvido com costado de papel e mineral óxido de alumínio marrom, ideal para operações manuais e em lixadeiras portáteis oscilantes. Largura (cm): 22,5; comprimento (cm): 27,5; peso (kg): 0,030.	Folha	500	Tigre	2,00	1.000,00								
185	LIXA PARA PAREDE Nº 100 Descrição Técnica: A lixa massa nº 100 vermelha da 3m foi desenvolvida para operações de desbaste e acabamento principalmente na construção civil, no lixamento de rebocos, argamassas, gessos e pinturas de paredes em geral. Produto possui boa flexibilidade, maior poder de corte e alta resistência à fratura e ao desgaste. Largura (cm): 22,5; comprimento (cm): 27,5; peso (kg): 0,030.	Folha	500	Tigre	1,55	775,00								
186	LONA PARA TOLDOS 02 m DE LARGURA COR VERMELHO Descrição Técnica: Material: laminado de pvc reforçado ou lona de pvc com tecido de poliéster, com frente e verso na mesma cor. tamanhos: bobinas de 50 m e largura 2,00 m preços especiais, na cor vermelha.	Rolo	13	Vonder	305,00	3.965,00								
187	LUVA DE CORRER 20 MM para tubo soldável, pvc, 20 mm, para agua fria predial	Und	100	Tigre	7,72	772,00								
188	LUVA DE CORRER 32 MM Luva de correr para tubo soldável, pvc, 32 mm, para agua fria predial	Und	100	Tigre	9,34	934,00								
189	LUVA DE CORRER 50 MM Luva de correr para tubo soldável, pvc, 50 mm, para agua fria predial	Und	100	Tigre	21,40	2.140,00								
190	LUVA DE CORRER 50 MM Luva de correr para tubo soldável, pvc, 50 mm, para agua fria predial	Und	100	Tigre	25,99	2.599,00								
191	LUVA DE CORRER 60 MM Descrição Técnica: Especialmente criada para projetos com instalações permanentes e embutida, a linha soldável é perfeita para conduzir água fria, em obras residenciais, industriais ou comerciais. medidas 6 cm (comprimento); peso 0,193kg.	Und	100	Tigre	15,70	1.570,00								
192	LUVA DE CORRER PARA ESGOTO EM PVC 100 MM Descrição Técnica: Largura: 1,00 cm; altura: 1,00 cm; profundidade: 1,00 cm; peso: 161,00 g. fabricados de pvc rígido, para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios, em instalações prediais de esgoto e ventilação.	Und	55	Tigre	34,57	1.901,35								




193	LUVA DE PANO CURTO Largura 9,5. Atividades que demandam proteção à abrasão, impermeabilidade e proteção contra agentes químicos tais como agressivos ácidos, agressivos básicos, detergentes, sabões, álcoois, amoníacos e similares.	Par	100	Tigre	5,36	536,00
194	LUVA DE RASPA CANO CURTO Descrição Técnica: Luva de segurança confeccionada em raspa; reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador; reforço interno na palma e face palmar dos dedos; punhos 7 cm. Reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador; reforço interno na palma e face palmar dos dedos; punho 7 cm; cano curto; tamanho: 9; cor: preta	Par	86	Tigre	13,28	1.142,08
195	LUVA EM PVC, SOLDÁVEL, 40 MM Descrição Técnica: A luva em pvc soldável 40 mm marrom, também conhecida como luva marrom 1.1/4", foi cuidadosamente desenvolvida conforme norma abnt nbr 5648, para a interligação dos tubos soldáveis de água fria. fabricados em pvc, na cor marrom, e suportam até 7,5kgf/cm ² ou 75 m.c.a. à temperatura de 20°C.	Und	100	Tigre	4,12	412,00
196	MADEIRITE 10 MM Descrição Técnica: O madeirite é uma chapa muito utilizada em construção civil, também conhecido como compensado, e há vários tipos com finalidade diferentes. Tamanho: 2,20 x 1,10 metros; espessura: 10 mm, peso: 14,2 kg.	Folha	55	Leo Madeira	85,22	4.687,10
197	MADEIRITE 12 MM Descrição Técnica: O madeirite é uma chapa muito utilizada em construção civil, também conhecido como compensado, e há vários tipos com finalidade diferentes. Tamanho: 2,20 x 1,10 metros; espessura: 12 mm; peso: 14,2 kg.	Folha	55	Leo Madeira	174,00	9.570,00
198	MADEIRITE 14 MM Descrição Técnica: O madeirite é uma chapa muito utilizada em construção civil, também conhecido como compensado, e há vários tipos com finalidade diferentes. Tamanho: 2,20 x 1,10 metros; espessura: 14 mm; peso: 14,2 kg.	Folha	55	Leo Madeira	85,48	4.701,40
199	MADEIRITE 16 MM Descrição Técnica: O madeirite é uma chapa muito utilizada em construção civil, também conhecido como compensado, e há vários tipos com finalidade diferentes. Tamanho: 2,20 x 1,10 metros; espessura: 16 mm; peso: 14,2 kg.	Folha	55	Leo Madeira	182,22	10.022,10
200	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 REFORÇADA	Und	300	Tramontina	19,30	5.790,00
201	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	Und	500	Tramontina	1,80	900,00
202	MANILHA 60 CM DE DIÂMETRO Descrição Técnica: Os tubos e manilhas de concreto são produzidos com ou sem armação, em diferentes diâmetros. Possuem encaixes ponta e bolsa (pb), 150 cm, de comprimento, 60 cm de diâmetro. Utilizados na captação e transporte de esgotos sanitários.	Und	55	Pina Premoldados	135,00	7.425,00

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1211001/2021
 FLS. 866
 RUB. ~~11~~

100
100



203	MANILHA 80 CM DE DIÂMETRO Descrição Técnica: Os tubos e manilhas de concreto são produzidos com ou sem armação, em diferentes diâmetros. Possuem encaixes ponta e bolsa (pb), 150 cm, de comprimento, 80 cm de diâmetro. Utilizados na captação e transporte de esgotos sanitários.	Und	55	Pina Premoldados	231,67	12.741,85
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> MATOES DO NORTE / MA PROC. 1211001 / 2021 FLS. 867 RUB. (11) </div>						
204	MARRETA DE BORRACHA TAMANHO MÉDIO Descrição Técnica: Cabeça de borracha preta, uma extremidade da cabeça plana e a outra é abaulada; cabo de madeira auto fixável, utilizados no assentamento de pisos, basaltos, pneus e outros materiais que não podem ser danificados, as ferramentas são produzidas e testadas conforme normas específicas, peso 0,69 kg; comprimento 380 mm; largura 64 mm; altura 120 mm; dimensões 120.0 mm.	Und	16	Tramontina	18,91	302,56
205	MARRETA DE BORRACHA TAMANHA PEQUENO Descrição Técnica: Cabeça de borracha preta, uma extremidade da cabeça plana e a outra abaulada; cabo de madeira auto fixável., utilizados no assentamento de pisos, basaltos, pneus e outros materiais que não podem ser danificados, as ferramentas são produzidas e testadas conforme normas específicas, peso 0,69 kg; comprimento 380 mm; largura 64 mm; altura 120 mm; dimensões 064.0 mm.	Und	16	Tramontina	15,34	245,44
	Marreta 1 kg com cabo	Und	5	Tramontina	22,20	111,00
207	Marreta de 1/2 kg com cabo	Und	5	Tramontina	28,00	140,00
208	MARTELETE DEMOLIDOR A GASOLINA 1,7 KW S5J 52CC Descrição Técnica: Tipo de motor dois tempos cilindro único; cilindradas 52 cc; combustível gasolina misturada (251); capacidade máxima do tanque de combustível 1.7l. potência máxima e velocidade 1.7w/6500r/min. torque máximo e velocidade 2.5n.m/ 5000r/min; taxa de consumo 0.8 l/frequência de impacto 700-1500 bpm; força do impacto 25-55 j; peso 20.50 kg	Und	1	Bosch	2.506,61	2.506,61
209	MARTELO UNHA DE 23 MM COM CABO DE MADEIRA POLIDO	Und	5	Vonder	23,92	119,60
210	MÁSCARA DESCARTÁVEL (3m ou similar)	Und	100	Medix	1,12	112,00
211	MASSA ACRÍLICA 18L Descrição Técnica: Embalagem 18 litros,	Und	100	Medix	141,44	14.144,00
212	MASSA (CORRIDA PVA LATA 18 L Descrição Técnica: A massa corrida coral tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, além de secagem rápida e baixo odor. Indicado para ambientes internos é cremosa, fácil de aplicar e lixar, econômica e resistente. o trabalho de pintar paredes fica muito mais prático e protegido com a utilização da massa corrida pva . Largura (cm): 23 Peso (kg): 27; altura (cm): 35; 18 litros	Galões	100	Suvenil	55,48	5.548,00
213	METALON 15X15 Descrição Técnica: Tubo metalon 15x15, indicado para instalação de forro pvc em ambientes residenciais, comerciais, internos ou externos (cobertos), sacadas, beirais, clínicas, lojas, até 5 mt de comprimento e necessita fazer pendurais/estirante. a instalação com metalon galvanizado, não propaga fogo, resistente a umidade, dispensa pintura, proporciona segurança, durabilidade, economia, praticidade de instalação e manutenção.	Und	150	Aço Maranhão	42,28	6.342,00
214	METALON 20X20 Descrição Técnica: Tubo metalon 20x20, indicado para instalação de forro pvc em ambientes residenciais, comerciais, internos ou externos (cobertos), sacadas, beirais, clínicas, lojas, até 5 mt de comprimento e necessita fazer pendurais/estirante.a instalação com metalon galvanizado, não propaga fogo, resistente a umidade, dispensa pintura, proporciona segurança, durabilidade, economia, praticidade de instalação e manutenção.	Und	150	Aço Maranhão	55,70	8.355,00




		MATOES DO NORTE / MA				
		PROC.	1211001 / 2021			
		FLS.	568			
		RUB.	110			
215	METALON 30X20 Descrição Técnica: Tubo metalon 30x20, indicado para instalação de forro pvc em ambientes residenciais, comerciais, internos ou externos (cobertos), sacadas, beirais, clínicas, lojas, até 6 mt de comprimento e necessita fazer pendurais/estirante.a instalação com metalon galvanizado, não propaga fogo, resistente a umidade, dispensa pintura, proporciona segurança, durabilidade, economia, praticidade de instalação e manutenção .	Und	150	Aço Maranhão	67,10	10.065,00
216	METALON 30X50 Descrição Técnica: Tubo metalon 30x50, indicado para instalação de forro pvc em ambientes residenciais, comerciais, internos ou externos (cobertos), sacadas, beirais, clínicas, lojas, até 6 mt de comprimento e necessita fazer pendurais/ estirante.a instalação com metalon galvanizado, não propaga fogo, resistente a umidade, dispensa pintura, proporciona segurança, durabilidade, economia, praticidade de instalação e manutenção	Und	50	Aço Maranhão	122,58	6.129,00
217	METALON 40X20 Descrição Técnica: Tubo metalon 40x20, indicado para instalação de forro pvc em ambientes residenciais, comerciais, internos ou externos (cobertos), sacadas, beirais, clínicas, lojas, até 7 mt de comprimento e necessita fazer pendurais/estirante.a instalação com metalon galvanizado, não propaga fogo, resistente a umidade, dispensa pintura, proporciona segurança, durabilidade, economia, praticidade de instalação e manutenção	Und	60	Aço Maranhão	87,73	5.263,80
218	METALON 50X20 Descrição Técnica: Tubo metalon 50x20, indicado para instalação de forro pvc em ambientes residenciais, comerciais, internos ou externos (cobertos), sacadas, beirais, clínicas, lojas, até 8/ mt de comprimento e necessita fazer pendurais/estirante.a instalação com metalon galvanizado, não propaga fogo, resistente a umidade, dispensa pintura, proporciona segurança, durabilidade, economia, praticidade de instalação e manutenção	Und	50	Aço Maranhão	140,96	7.048,00
219	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 1 CV TRIFÁSICA: Descrição Técnica: submersa do tipo caneta ideal para abastecimento de água subterrâneas, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)	Und	6	Ebara	1.943,44	11.660,64
220	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 1 1/2 CV 220V: Descrição Técnica: submersa tipo caneta 1 cv- 220v: uma excelente motobomba submersa tipo caneta é ideal para ser utilizada em poços profundos, para bombeamento de águas subterrâneas, Irrigação, abastecimento de cisternas e diversas aplicações onde necessite bombeamento de água isenta de sólidos em suspensão.	Und	6	Ebara	1.216,39	7.298,34
221	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 1 CV 220V: Descrição Técnica: submersa tipo caneta 1 cv- 220v: uma excelente motobomba submersa tipo caneta é ideal para ser utilizada em poços profundos, para bombeamento de águas subterrâneas, irrigação, abastecimento de cisternas e diversas aplicações onde necessite bombeamento de água isenta de sólidos em suspensão.	Und	6	Ebara	5.656,14	33.936,84



222	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 2 CV 220 V: Descrição Técnica: Bombeamento de águas subterrâneas em poços artesianos irrigação, bombeamento em cisternas, e diversas aplicações onde necessita-se de bombeamento de água limpa e isenta de sólidos.	Und	6	Ebara	1.906,68	11.440,08
223	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 2CV TRIFÁSICA Descrição Técnica: submersa do tipo caneta ideal para abastecimento de água subterrâneo, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)	Und	6	Ebara	3.429,99	20.579,94
224	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 3 CV 220 V: Descrição Técnica: Bombeamento de águas subterrâneas em poços artesianos, irrigação, bombeamento em cisternas, e diversas aplicações onde necessita-se de bombeamento de água limpa e isenta de sólidos.	Und	6	Ebara	2.840,44	17.042,64
225	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 3 CV TRIFÁSICA: Descrição Técnica: Ideal para abastecimento de água subterrâneas, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas) aplicação: extração de água subterrâneas irrigação em horticultura e em agricultura aplicações industriais rebaixamento do lençol freático para a construção civil abastecimento de água para redes	Und	6	Ebara	2.679,33	16.075,98
226	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 4 CV TRIFÁSICA: Descrição Técnica: Ideal para abastecimento de água subterrâneas, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas), extração de água subterrâneas irrigação em horticultura e em agricultura aplicações industriais rebaixamento do lençol freático para a construção civil abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)	Und	6	Ebara	4.532,50	27.195,00
227	NYLON PARA PEDREIRO Descrição Técnica: Material da linha para pedreiro 70% poliéster sintético e 30% nylon, tipo da linha trançada, comprimento da linha para pedreiro: 2mts espessura da linha para pedreiro: 50,0 mm.	Und	19	Coliins	25,00	475,00
228	ÓCULOS - EPI	Par	10	3M	6,40	64,00
229	PÁ QUADRADA	Und	10	Tramontina	26,65	266,50
230	PARAFUSO COM BUCHA Nº6	Und	1200	Phillips	0,50	600,00
231	PARAFUSO MÁQUINA 16 X 35 MM.	Und	1000	Phillips	0,99	990,00
232	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO Descrição Técnica: Parafuso de fixação para pia ou vaso sanitário, de 8 mm; comprimento: 7cm Diâmetro: 5 mm; bucha: 8mm; material: latão	Und	300	Phillips	4,05	1.215,00
233	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 3/8 Descrição Técnica: Material do parafuso sextavado plegada, aço baixo teor de carbono. Acabamento do parafuso sextavado: zincado. "diâmetro do parafuso sextavado (pol): 3/8". "medida do sextavado do parafuso sextavado (pol): 9/16 "comprimento do parafuso sextavado (mm):80,0 mm.	Cx	300	Vonder	3,50	1.050,00
234	PEDRA DE MÁRMORE 1,10	Und	17	Egramar	182,67	3.105,39
235	PEDRA DE MÁRMORE 1,60	Und	17	Egramar	165,91	2.820,47
236	PIA DE BANHEIRO COM COLUNA	Und	17	Celite	134,90	2.293,30

MATÉRIAS DO NORTE / MA

PROC. 1211001/2021
 FLS. 869
 RUB. 
 Ebara 3.429,99 20.579,94



237	PIA DE BANHEIRO DE PLÁSTICO		Und	100	Astra	52,31	5.231,00
238	PIA INOX 1,20 M Descrição Técnica: Fabricada em aço inox, acabamento		Und	30	Tramontina	192,08	5.762,40
239	PINCEL PARA PINTURA 1 Descrição Técnica: Tamanhos e medidas composição trincha média, cabo de plástico. formas de utilização pintura em geral		Und	200	Tigre	5,67	1.134,00
240	PLAFONIER COM BOCAL E-27	MATÕES DO NORTE / MA	Und	145	Forlux	4,68	678,60
241	PORTAS DE 70 X 2.10	PROC. 1211001 /2021	Und	100	Leo Madeira	89,95	8.995,00
242	PORTAS DE 80 X 2.10	FLS. 620	Und	55	Leo Madeira	174,88	9.618,40
243	PORTAS DE 90 X 2.10	RUB. #10	Und	55	Leo Madeira	155,35	8.544,25
244	PRANCHA 06X30CM (COMPRIMENTO MÍNIMO 4 m) Descrição Técnica: Peça de madeira com 06x30m (vinte centímetros) e espessura entre 0,04 m, comprimento 4 m.		Und	55	Leo Madeira	329,43	18.118,65
245	PREGO2%10		Kg	115	Gerdau	12,85	1.477,75
246	PREGO2% 12		Kg	115	Gerdau	13,74	1.580,10
247	PREGO3X8 (19X36)		Kg	85	Gerdau	27,48	2.335,80
248	PREGO 4 X 4 (23X45)		Kg	85	Gerdau	13,84	1.176,40
249	PREGO 4 XS (22X45)		Kg	85	Gerdau	23,50	1.997,50
	PROJETOR FACHO FECHADO 280 Descrição Técnica: Longo alcance com refletor alto brilho e laterais em chapa de aço. Lente em vidro plano temperado, soquete e27, incandescente até 200 w / mercúrio até 125 / vapor de sódio até 70 w / vapor metálico até 250 w / mista até 250 comprimentos: 280 cm, profundidade: 160 mm, altura: 280; tensão 220		Und	6	Sportlux	138,85	833,10
251	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12/16 DISJUNTORES.		Und	115	View Tech	74,22	8.535,30
252	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18/24 DISJUNTORES		Und	55	View Tech	93,51	5.143,05
253	RASTELO DE NYLON		Und	55	Bettanin	18,49	1.016,95
254	Reator convencional		Und	20	Intral	13,50	270,00
255	Reator eletrônico alto		Und	20	Phillps	25,63	512,60
256	REGISTRO COMUM		Und	55	Tigre	6,85	376,75
257	REGISTRO DE 20 MM		Und	70	Tigre	7,43	520,10
258	REGISTRO ESFERA 20 MM		Und	200	Tigre	7,30	1.460,00
259	REGISTRO ESFERA 25 MM		Und	145	Tigre	14,79	2.144,55
260	REGISTRO ESFERA 32 MM		Und	100	Tigre	17,95	1.795,00
	REGISTRO ESFERA 60 MM Descrição Técnica: Tipo predial, uso indicado para agua quente e fria, bitola em milímetros 60 mm.		Und	55	Tigre	37,61	2.068,55
262	REGISTRO DE 60 MM		Und	17	Tigre	38,34	651,78
263	RÉGUA DE ALUMÍNIO (PEDREIRO)		Und	10	Tigre	16,80	168,00
264	RESINA POLIESTER PARA FIBRA DE		Litro	45	Tigre	50,16	2.257,20
265	RISCADEIRA DE CERÂMICA TAMANHO GRANDE Descrição Técnica: Suportes de alumínio para maior durabilidade com travas para o carro; alça de transporte para fácil manuseio e mobilidade; cabo ergonômico; pino de corte substituível, dimensões: comprimento: 642 mm; largura: 205 mm; altura: 119 mm.		Und	6	Thompson	439,84	2.639,04
266	RISCADEIRA DE CERÂMICA TAMANHO MÉDIA Descrição Técnica: Suportes de alumínio para maior durabilidade com travas para o carro; alça de transporte para fácil manuseio e mobilidade; cabo ergonômico; pino de corte substituível. Dimensões: comprimento: 642 mm; largura: 220 mm; altura: 129 mm.		Und	6	Thompson	203,02	1.218,12
267	SERRA CIRCULAR		Und	5	Starrett	1.069,19	5.345,95



268	SERROTE PRATA 22 Descrição Técnica: Serrote robusto, lâmina mais estreita e espessura de 0,80mm, cabo de madeira com três parafusos, garantindo maior firmeza no corte, possui 7 dentes por polegada, tamanho: 22". aplicação para madeiras mais duras permitindo um corte com qualidade, precisão e um bom acabamento.	Und	13	Rama	29,70	386,10
269	SILICONE 285 GR Descrição Técnica: Cartucho: 300 ml sachê: 591 ml - cores: branco e preto. Foram especialmente desenvolvidos para vedar todos os tipos de superfícies lisas, porosas e a maioria dos substratos utilizados na construção civil, tais como: chapa de alumínio, vidro comum, laminados e temperados, metais, plásticos, madeira, espelhos alvenaria e concreto.	Und	85	Tek Bond	16,75	1.423,75
270	SILICONE BISNAGA	Und	200	Tek Bond	9,00	1.800,00
271	SOLVENTE Descrição Técnica: É recomendado para a limpeza e desengorduramento de todo o equipamento elétrico, indistintamente em corrente alternada ou contínua, eliminando facilmente resíduos de carvão umidade em quadros distribuidores de corrente, motores elétricos, cabines de alta tensão, geradores, sinais de tráfego, máquinas industriais, etc. aspecto líquido; cor incolor; densidade 1,040 kg/dm ³ 50 gramas; índice de refração 1,447 - 1,457; rigidez dielétrica > 35 kv.	Litro	200	Coral	13,86	2.772,00
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> MATÕES DO NORTE / MA PROC. 1211001/2021 FLS. 871 RUB. <i>DB</i> </div>		
272	TÁBUA 30X2, 5 CM Descrição Técnica: Tabua de 30x2,5 cm de espessura, comprimento 3 m. produto usado para marcenaria.	Und	55	Leo Madeira	39,64	2.180,20
273	TÁBUAS GUIAS 15X540 CM Descrição Técnica: Largura de 15 centímetros, espessura de 2,5cm comprimento de 2,70 e 5,40 metros. Produto usado para marcenaria.	Und	100	Leo Madeira	55,75	5.575,00
274	Talhadeira chata 10"	Und	10	Tramontina	14,64	146,40
275	TELHA DE ZINCO GALVANIZADA 6 m Descrição Técnica: A telha galvanizada é uma espécie de cobertura que possui uma excelente resistência a ocasiões relacionadas a sol, tempestade e ventos. Também conhecida como telha de 1 alumínio, a telha galvanizada apresenta uma ótima relação de custo benefício para o cliente. Por ser feita de um material leve, a telha galvanizada dificilmente irá demonstrar algum tipo de problema no momento de sua montagem.	Und	100	Met. Kiola	242,50	24.250,00
276	TESOURA PARA PODA DE JARDIM DE 8MM	Und	5	Tramontina	28,51	142,55
277	TIJOLO CERÂMICA 8 FUROS Descrição Técnica: Tijolo 9x19x29, quantidade por m ² ; cutelo: 25; deitado 50; peso aproximado: 2.450kg.	Und	60	Rosário	750,69	45.041,40
278	TINTA EPÓXI PARA CAIXA D'ÁGUA Descrição Técnica: É indicada para locais que necessitam de limpeza constante, como azulejos, pastilhas e vidros de cozinhas e banheiros. Demãos de duas a três; secagem: 1 h (ao toque), de 2 a 4 h entre demãos), 48 h (tráfego de pessoas), 72 h (tráfego de veículos) e 7 dias (final); embalagem: 4 de galão com 800 ml, 2 de galão com 900 ml, galão com 3,2 l e galão com 3,6l,	Litro	17	Advance	246,64	4.192,88
279	TINTA TELHAS IMPERMEABILIZANTE PARA TELHAS	Litro	100	Revcollor	72,73	7.273,00
280	TINTA LÁTEX 18 L AMARELO OURO descrição técnica: Aplicação rolo de lã, pincel ou trincha. Pistola: diluir com 40 por cento de água com pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm ² ou 30 a 35 lbs/pol ² . Superfície: massa corrida ou acrílica, baixo odor. Material: vinil e acrílica cor: amareloouro embalagem: lata altura (cm): 35 comprimentos (cm): 24 larguras (cm): 24 pesos (g): 24876 acabamentos: fosco.	Und	80	Suvenil	124,54	9.963,20



281	TINTA LÁTEX 18 L BRANCO Descrição Técnica: Permite uma diluição de 50 com água, proporcionando mais rendimento, ótima cobertura, alta resistência e acabamento fosco aveludado. Altura 34.90 centímetros; largura 24.00 centímetros, comprimento 24.00 centímetros; peso 27.59 quilograma.	Und	70	Suvenil	141,25	9.887,50
282	TINTA LÁTEX 18 L VERMELHO PAIXÃO Descrição Técnica: É indicado para superfícies de massa corrida ou massa acrílica; reboco, blocos de concretos, gesso, fibrocimento ou concreto e também repintura. é um produto que deve ser aplicado em paredes interiores. cor vermelho paixão, peso líquido 18 litros, acabamento fosco, rendimento 280m2 por demão.	Und	50	Suvenil	212,06	10.603,00
283	TINTA SEMI BRILHO 18 L. BRANCA Descrição Técnica: Pinta até " 8 m2/l tempo de secagem ao toque: 30min entre demãos: 4h final: 4h número de demãos 2 a tinta semi-brilho da coral, oferece brilho mais duradouro e na medida certa. Uma lata de 18l rende até 275m2. Específico para região sul, norte e nordeste. Destaques do produto informações técnicas ajuda de especialistas alta durabilidade lavável alta resistência.	Galões	50	Suvenil	262,64	13.132,00
284	TOMADA 2 P + T PADRÃO	Und	500	Fame	6,83	3.415,00
285	TOMADA DE EMBUTIR DUPLA	Und	345	Fame	13,39	4.619,55
286	TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES	Und	425	Fame	7,73	3.285,25
287	TOMADA DUPLA DE SOBREPOR	Und	425	Fame	12,58	5.346,50
288	TOMADA EMBUTIDAS	Und	425	Fame	10,52	4.471,00
289	TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR	Und	425	Fame	9,10	3.867,50
290	TORNEIRA COM FILTRO	Und	100	Acquabios	76,72	7.672,00
291	TORNEIRA DE PLÁSTICO	Und	300	Aristeu	4,96	1.488,00
292	TORNEIRA INOX	Und	85	Veneza	94,04	7.993,40
293	TRENA DE 5 METROS Descrição Técnica: Caixa anatômica, com trava, sistema amortecedor de impacto, fita amarela graduada em milímetros e polegadas, largura 19 mm ("3/4"), acabamento fosco que evita reflexos em trabalhos externos, freio auxiliar da fita que evita que esta ricocheteie ao ser liberada a trava com mola potente.	Und	115	Vonder	16,85	1.937,75
294	TRINCO COLONIAL	Und	100	Rayco	87,29	8.729,00
295	TRINCO DE BOLA	Und	100	Stam	58,66	5.866,00
296	TUBO DE 4 FERRO Descrição Técnica: Tubos de aço galvanizado, também conhecido como tubos zincado, são empregados em diversos setores como estruturas de alambrados, postes de iluminação, conduções de diversos fluídos; utilizados como condutores de materiais sólidos, líquidos, pastosos ou gasosos muito comuns nas instalações hidráulicas prediais e industriais, de água, gás, ar comprimido e redes de combate a incêndio, barra inteira 6 metros.	Und	17	Aço Maranhão	406,09	6.903,53
297	TUBO DE 4 FERRO Descrição Técnica: Tubos POLEGADAS Descrição Técnica: Ideal para corrimão, puxadores, escadas e outros. Bitolas 30; espessura mm 5,0 cm; kg por metro? 2,441, de 4 polegadas.	Metro	150	Aço Maranhão	164,15	24.622,50
298	TUBO DE ESGOTO 40 MM	Und	255	Tigre	23,22	5.921,10
299	TUBO DE ESGOTO 50 MM	Und	200	Tigre	44,16	8.832,00
300	TUBO DE ESGOTO 75 MM	Und	150	Tigre	61,28	9.192,00
301	TUBO DE PPR 25 MM	Und	150	Tigre	30,09	4.513,50
302	TUBO PPR 32 MM	Und	200	Tigre	28,81	5.762,00
303	TUBO SOLDÁVEL 32 MM	Und	200	Tigre	38,00	7.600,00
304	VASO ACOPLADO	Und	55	Celite	289,92	15.945,60
305	VASO SANITÁRIO	Und	100	Celite	254,50	25.450,00

MATOES DO NORTE / MA		
PROC.	1211001/2021	
FLS.	872	
RUB.		



306	VEDA CALHA 280 GR. Descrição Técnica: Indicado para uso em áreas automotivas, como baús de caminhão, e na construção civil na vedação de juntas de condutores, dutos de ar-condicionado e sistemas de ventilação.	Und	115	Tek Bond	14,53	1.670,95
307	VEDA ROSCA GRANDE Descrição Técnica: fita 18 mmx50 m tem como principal função a vedação de juntas roscáveis, fabricadas em pvc, cpvc ou metal, em instalações hidráulicas de água fria ou quente, fazendo com que as folgas existentes entre as conexões sejam eliminadas por completo. a embalagem acompanha um único rolo de	Und	500	Tek Bond	8,13	4.065,00
308	IMPERMEABILIZANTE Aditivo de altíssima capacidade de redução da permeabilidade de concretos e argamassas por hidrofugação do sistema capilar e permite a respiração dos materiais, mantendo os ambientes salubres. EMBALAGEM; BALDE DE 18 KILOS; CARACTERÍSTICAS Densidade: 1,05 g/cm ³ Aparência: Emulsão pastosa, cor branca, composição básica: silicatos Validade: 24 meses CAMPOS DE APLICAÇÃO caixas-d'água, piscinas e canalizações de água; baldrame; paredes de encosta; assentamentos de alvenaria nos alicerces; argamassas de revestimento em pisos e paredes; concretos de baixa permeabilidade	Und	145	Vedacit	45,67	6.622,15
309	VERGALHÃO LISO 3/8 Descrição Técnica: Vergalhão redondo cobre 3/8 (9,52mm) c/ 50 cm - 1\$ 25 barra redonda vergalhão alumínio 3/4 pol. (1,9em) c/ 50cm; diâmetro: 3/8" polegada = (9,52mm) comprimento: 50 cm, pode conter alguns riscos superficiais, pode ter uma pequena variação nas medidas informadas, pode ter uma pequena variação no corte (sobre metal).	Und	145	Aço Maranhão	34,86	5.054,70
310	VERGALHÃO LISO 5/16 CA 50-8,00 mm 12,00 mm Descrição Técnica: Ca-50 são fornecidos com a superfície nervurada, para dar mais aderência ao concreto, ele se diferencia dos vergalhões comuns porque traz benefícios incorporados, como a capacidade de solda a topo (para diâmetros de 10 a 40 mm), são fornecimento em barras retas de 12 metros. Diâmetro do pino dobra 180° (mm) 4x dn; diâmetro nominal (mm) 8,0; limite resistência (mpa) 1,10 fy; massa nominal (kg/m) 0,395; resistência de escoamento (mpa) 500.	Und	100	Aço Maranhão	37,70	3.770,00
311	VIGA 06X12 CM Descrição Técnica: Indicado para metais e ferros produto, zarcão para ferro, rendimento até 30m ² por demão. o fundo zarcão é um produto que possui como finalidade utilização fundo para estruturas metálicas industriais e metais em geral. o produto é indicado para ambientes externos, internos e resiste à ferrugem com proteção anticorrosiva e antioxidante .	Und	55	Aço Maranhão	79,63	4.379,65
312	ZARCÃO PARA FERRO 18 1 Descrição Técnica: Acabamento acetinado demãos 1 demão, embalagem litro 900 mi, galão 3,6 l, rendimento : 900 mi: até 11 m ² por demão, 3,6 l: até 44 m ² por demão secagem: ao toque: 30 minutos entre demãos: 8 horas final: 18 horas.	Und	55	Maza	157,55	8.665,25
313	ZINCO PARA CALHA CHAPA COM LARGURA 1,20 M Descrição Técnica: Dimensões: largura: 1,20 cm, comprimento: 1,50 metros, espessura: 0,40mm.	Und	100	Tigre	194,04	19.404,00
#NOME?			TOTAL DA PROPOSTA			1.596.156,12

MATÓES DO NORTE / MA
 PROC. 121001/202-1
 FLS. 873
 RUB. 88



A EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, DECLARA QUE:

1 - ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.


2 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

3 - PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO 1) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 - QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE / UF, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

5 - QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS (TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO 1, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NO ENDEREÇO CONFORME O EDITAL: TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

Paço do Lumiar (MA) 05 de janeiro de 2022.



José Maria Tavares Costa
CPF 408.944.363-68
Sócio Proprietário

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1211001 / 2021
FLS.	874
RUB.	115

